



P330*i*

RENDIMIENTO



P330*i* Card Printer

Especificaciones básicas:

- » Velocidad de Impresión a todo color de 25 Segundos/Tarjeta
- » USB o USB con Ethernet incorporado
- » Alimentador con capacidad de 100 tarjetas (opción alimentador de alta capacidad 200+)
- » LCD para visualización inmediata del estado impresora
- » La serie de impresoras *i* exige usar cintas TrueColours™ de la Serie *i* para imprimir a todo color



La Nueva Cara de la Fiabilidad

La última generación de impresora de tarjetas líder en el mundo, P330*i* de Zebra, es el modelo más potente y flexible en su categoría. Fácil de usar, esta impresora de tarjetas por un solo lado logra una impresión fiable y de calidad superior a un precio razonable.

Use la impresora de tarjetas P330*i* para imprimir:
- » Tarjetas de identidad de empleados
- » Tarjetas de identidad para estudiantes y de control de acceso
- » Tarjetas de afiliación a clubes y de fidelidad para tiendas al por menor y almaceness
- » Tarjetas de identificación de personal médico y pacientes

Las ventajas de Zebra P330*i*

Funcionamiento fiable: Última generación de la serie P300 altamente fiable; diseño revolucionario del alimentador tarjetas en ángulo*
Potente: pantalla de LCD; Alimentador tarjetas translúcidas y visualización impresión; El soporte del cabezal impresor se abre con una amplitud dos veces mayor con respecto a la P310; cabezal impresor fácil de abrir y cerrar
Flexible: 16 MB de memoria; conectividad Ethernet incorporada opcional; contacto de paso y opciones codificador con chip inteligente sin contacto

**patente en trámite*



P330*i*

Especificaciones técnicas de la Impresora de Tarjetas P330*i*



Especificaciones generales
- Impresión de alta velocidad
- 144 tarjetas/hora para un solo lado, en color (YMCKO)
- 16MB de memoria de imágenes estándar
- Driver de Windows® para 2000 y XP
- Driver de comunicación bi-direccional
- Garantía de dos anõs para la impresora
- Garantía de dos anõs para el cabezal impresor (pasadas ilimitadas)

Impresión
- Impresión por sublimación de tinta de color o por transferencia térmica monocromática
- 25 segundos por tarjeta de un solo lado, a todo color (YMCKO)
- 4 segundos/tarjeta por negro resina (K)
- resolución de impresión de 300 dpi (11,8 puntos/mm)

Códigos de Barra
- Código 39, Código 128 B y C con y sin función de dígito verificador
- Códigos 2 de 5 y 2 de 5 intercalado
- UPC-A, EAN 8 y EAN 13
- Se puede imprimir el código de barra PDF-417 2D y otras simbologías mediante los drivers de Windows

Especificaciones de la tarjeta
- Tipos: PVC Simple y PVC Compuesto, con adhesivo
- Ancho/largo de tarjeta: ISO CR-80-ISO 7810, 54 mm x 86 mm
- Banda magnética ISO 7811
- Tarjeta inteligente (Smart Card) ISO 7816-2
- Grosor de tarjeta: 0,25 mm (10 mil) a 1,524 mm (60 mil) (+/- 10%)
- Capacidad del alimentador de tarjetas: 100 tarjetas (30 mil)
- Capacidad de la tolva de salida de tarjetas: 100 tarjetas (30 mil)

Especificaciones de cintas
- Las Impresoras de Serie *i* requieren el uso de cintas de Serie *i* para imprimir a todo color
- Monocromáticas: 1500 (negro) y 1000 tarjetas/rollo
- Colores monocromáticos: negro, rojo, azul, verde, plateado, dorado, blanco y gris de raspadura
- Espectro YMCKO: 330 tarjetas/rollo
- KdO: 500 tarjetas/rollo
- KrO: 500 tarjetas/rollo
- Barnices de superposición: transparentes y con holograma: 350 tarjetas/rollo

TRUE Colours CARD PRINTER RIBBON

Interfaz de comunicaciones
- USB 1.1 (se incluye el cable)
- Opción Ethernet Incorporada

Mecánicas
- Ancho: 462 mm
- Profundidad: 239 mm
- Alto: 256 mm
- Peso: 7,0 kg

Eléctricas
- 110~240 VCA, 50~60 Hz (conmutación automática)
- Aprobada por FCC Clase B, CE, UL y CUL

Ambientales
- Temperatura de operación: 15°C a 30°C
- Humedad de operación: 20% a 65%, sin condensación
- Temperatura de almacenamiento: -5°C a 70°C
- Humedad de almacenamiento: 20% a 70%, sin condensación
- Ventilación: Circulación natural de aire

Opciones
- Ethernet incorporado
- Tarjeta inteligente (Smart Card) con y sin contacto (tarjetas de 30 mil solamente)
- Codificador magnético (tarjetas de 30 mil solamente), Hi-co y Lo-co de tres pistas
- Suministros de limpieza
- Alimentador de alta capacidad (tarjetas 200+)
- Manual de servicio

www.zebracard.com

**Optimized for use with Zebra media.*



Zebra Technologies Corporation



Part No. P330i-09/04

North America

Zebra Technologies Corporation
Card Imaging Division
1001 Flynn Road
Camarillo, CA 93012-8706
USA
Telephone: +1 805 579 1800
Fax: +1 805 579 1808
Toll free in US: 800 452 4056
e-mail: cards@zebra.com

Europe, Middle East, Africa

Zebra Technologies Corporation
Card Imaging Division
The Valley Centre, Gordon Road
High Wycombe
Buckinghamshire HP13 6EQ, UK
Telephone: +44 870 241 1527
Fax: +44 870 241 0765
e-mail: eurosales@zebra.com

Asia Pacific

Zebra Technologies Corporation
Card Imaging Division
16 New Industrial Road
#05-03 Hudson TechnoCentre
Singapore 536204
Telephone: +65 6858 0722
Fax: +65 6885 0836
e-mail: asiasales@zebra.com

Latin America

Zebra Technologies Corporation
Card Imaging Division
9800 NW 41st ST STE 220
Doral, FL 33178, USA
Telephone: +1 305 558 3100
Fax: +1 305 558 8485
e-mail: latinsales@zebra.com